

# CRT Mosfet Inverter 66

## Saldaperni a scarica capacitiva

**C.R.T.**  
S.R.L.  
**EUROSALDATURE**



[www.crteurosaldature.com](http://www.crteurosaldature.com)



[www.crteurosaldature.com](http://www.crteurosaldature.com)

#### Sede Legale e Amministrativa

Piazza Pio Semeghini, 16  
46026 Quistello Mantova Italy  
Telefono e Fax **0376.619969**  
E-mail: [info@crteurosaldature.com](mailto:info@crteurosaldature.com)

#### Sede Produzione e Magazzino

Via A. Meucci 2/4 traversa Caduti sul lavoro  
46027 San Benedetto Po Mantova Italy  
Telefono e Fax **0376.615014**  
E-mail: [service@crteurosaldature.com](mailto:service@crteurosaldature.com)

#### Caratteristiche tecniche: 66000 uF

Diametro massimo saldabile ferrosi	<b>3÷8 mm</b>
Diametro massimo saldabile inox	<b>3÷6 mm</b>
Diametro massimo saldabile Al	<b>6 mm</b>
Quantità massima saldabile al minuto	<b>7÷30 pz</b>
Capacità	<b>66000 uF</b>
Tempo max ricarica	<b>5 s</b>
Alimentazione	<b>115/230 V – 50/60 Hz</b>
Potenza massima assorbita dalla rete	<b>500 W</b>
Grado protezione	<b>IP 21</b>
Dimensioni	<b>18,5x38x22 cm</b>
Peso corpo macchina	<b>7,6 kg</b>
Pistola a corredo n.1 tipo	<b>KG 38</b>

Leggera e versatile, ideale per la saldatura in opera