

CRT Mosfet Inverter 99

Saldaperni a scarica capacitiva

C.R.T.
S.R.L.
EUROSALDATURE



www.crteurosaldature.com



www.crteurosaldature.com

Sede Legale e Amministrativa

Piazza Pio Semeghini, 16
46026 Quistello Mantova Italy
Telefono e Fax **0376.619969**
E-mail: info@crteurosaldature.com

Sede Produzione e Magazzino

Via A. Meucci 2/4 traversa Caduti sul lavoro
46027 San Benedetto Po Mantova Italy
Telefono e Fax **0376.615014**
E-mail: service@crteurosaldature.com

Caratteristiche tecniche: 99000 uF

Diametro massimo saldabile ferrosi	3÷8 mm
Diametro massimo saldabile inox	3÷8 mm
Diametro massimo saldabile Al	8 mm
Quantità massima saldabile al minuto	7÷30 pz
Capacità	99000 uF
Tempo max ricarica	7,5 s
Alimentazione	115/230 V – 50/60 Hz
Potenza massima assorbita dalla rete	500 W
Grado protezione	IP 21
Dimensioni	18,5x38x22 cm
Peso corpo macchina	8,8 kg
Pistola a corredo n.1 tipo	KG 38

Leggera e versatile, ideale per la saldatura in opera