

CRT CD-D 99 Saldaperni a scarica



C.R.T.
S.R.L.
EUROSALDATURE

www.crteurosaldature.com

Caratteristiche tecniche:

Diametro massimo saldabile ferrosi	3÷8 mm
Diametro massimo saldabile Inox—Al	3÷8 mm
Quantità massima saldabile minuto	7÷20 pz
Capacità	99000 uF
Energia Joule	1980
Tempo max di ricarica	5,0 secondi
Alimentazione	230 V – 50/60 Hz
Potenza massima assorbita dalla rete	800 W
Tensione a vuoto massima	15 V
Resistenza max di contatto ammissibile	30 Ω
Tensione di carica	40 – 200 VDC
Grado di protezione	IP 23
Campo temperature di lavoro	0-40 °C
Cavo di alimentazione 2 metri staccabile con spina	10A
Dimensioni senza maniglia	16x42x23 cm
Peso corpo macchina	17,0 kg
Lunghezza cavo di massa	3 metri
Pistola a corredo n.1 tipo	KG 38
Lunghezza cavo pistola	4 metri

www.crteurosaldature.com

Sede Legale e Amministrativa

Piazza Pio Semeghini, 16
46026 Quistello Mantova Italy
Telefono e Fax **0376.619969**
E-mail: info@crteurosaldature.com

Sede Produzione e Magazzino

Via A. Meucci 2/4 traversa Caduti sul lavoro
46027 San Benedetto Po Mantova Italy
Telefono e Fax **0376.615014**
E-mail: service@crteurosaldature.com