CRT Full Inverter 132

ridotti consumi e peso della macchina
tra le più leggere sul mercato



CRT SRL

Stronger welds,
smarter solutions.

www.crtsrl.it





Caratteristiche tecniche: capacità 132 mF

- **Diametri perni ferrosi in mm 3:10**
- **Diametri perni Inox in mm 3:10**
- **Diametri perni Al in mm 3:10**
- **Pezzi saldabili al minuto 10:40**
- **Tempo max di ricarica in secondi 4,6**
- **Tensione di alimentazione 115-230 V – 50-60 Hz**
- **Potenza max assorbita dalla rete 980W**
- **Tensione a vuoto massima 15V**
- **Resistenza max di contatto ammissibile 30 Ohm**
- **Tensione di carica 40:200 VDC**
- **Grado di protezione IP 21**
- **Campo temperature di lavoro 10-40° c**
- **Cavo di alimentazione 2 m staccabile con spina 10A**
- **Dimensioni macchina (con maniglia) 19x40x28 cm**
- **Peso macchina 10 kg**
- **Lunghezza cavo di massa 3 metri**
- **Pistola a corredo Kontact Black**
- **Lunghezza cavo pistola 4 metri**

CRT S.R.L.

Sede Legale e Amministrativa

Piazza Pio Semeghini, 16

46026 Quistello Mantova Italy

Telefono +39 **0376.619969**

E-mail: **info@crtsrl.it**

Sede Produzione e Magazzino

Via A. Meucci 2/4 traversa Caduti sul lavoro

46027 San Benedetto Po Mantova Italy

Telefono +39 **0376.615014**

E-mail: **service@crtsrl.it**

Leggera e versatile, ideale per la saldatura in opera